weberpas extraClean

Chytrá samočistící omítka

Nejdůležitější vlastnosti

- odpuzuje vodu a nečistoty
- obsahuje ochranné kapsle proti řasám
- velmi prodyšná

INTERIÉR EXTERIÉR

EPD VERIFIED

Číslo výrobku
OP7XXX*

Balení
25 kg

Odstíny
vzorník **webercolorline** 2013 a pozdější edice, kromě odstínů označených exclusive. Na vyžádání lze vytvořit individuální odstíny.

* XXX – dle zrnitosti, viz tabulka

Použití a definice výrobku

- Jednoduše zpracovatelná **tenkovrstvá probarvená pastovitá omítka** s **progresivním samočisticím efektem.** Připravená k přímému použití se systémovou penetrací. Spojuje všechny výhody silikonových i silikátových pastovitých omítek. Využitím unikátních vlastností nanočástic se všechny nejdůležitější vlastnosti obou omítek umocňují.
- K barevnému ztvárnění a vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření nových, tradičních i **zateplených fasád**, jejich **rekonstrukcích**, **modernizacích** a **renovacích**. Je vhodná pro použití v exteriéru i interiéru a pro povrchové úpravy sanačních omítek a systémů na vlhké zdivo. Omítka je vhodná na vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy zateplovacích systémů (ETICS). Použitím samočisticí omítky **weberpas extraClean** se výrazně prodlužuje životnost fasády a podstatně snižují náklady na její údržbu. Díky velmi malému podílu organických částic obsažených v omítce, vzniká na povrchu omítky vlivem proudění vzduchu jen nepatrný elektrostatický náboj a prach z ovzduší na povrchu omítky neulpívá. Omítka je zároveň hydrofobní. Tím zůstává na povrchu fasády minimum vody, která utváří dobré živné podmínky pro mikroorganismy, růstu mikroorganismů zabraňuje i velmi malý podíl organických částí. Díky těmto vlastnostem zůstává povrch omítky čistý a objekt je dlouhá léta v původních jasných barvách.
- Disponuje environmentálním prohlášením o produktu, tzv. EPD
- Vhodná do každého prostředí, zejména však do prašných lokalit, v blízkosti nezpevněných cest, tam kde se očekává další výstavba.
- Pro případné opravy použijte nátěr **weberton extraClean active.**

Rady, tipy, upozornění

- K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr **weberpas podklad UNI** v odpovídajícím odstínu nebo **weberpas podklad S.**
- Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Omítku zrnitosti 1 mm doporučujeme používat pouze na malé plochy jako jsou ostění, šambrány apod. Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět vhodnou údržbu.
- Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
- Ruční i strojní aplikace
- **Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.**
- Objednejte si vzorek u svého prodejce.

Spotřeba

Název	Spotřeba	Číslo výrobku
weberpas extraClean		
zrnitý 1,0 mm	1,5 kg/m²	**OP710Z + č. odstínu**
zrnitý 1,5 mm	2,5 kg/m²	**OP715Z + č. odstínu**
zrnitý 2,0 mm	3,3 kg/m²	**OP720Z + č. odstínu**
zrnitý 3,0 mm	4,6 kg/m²	**OP730Z + č. odstínu**
weberpas extraClean		
rýhovaný 2,0 mm	2,5 kg/m²	**OP720R + č. odstínu**

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Systémové výrobky	Číslo výrobku
weberpas podklad UNI	**NPU 700**
weberpas podklad S	**NPS**

Odkazy

kompletní dokumentace

Služby

navrhni si fasádu

vzorník webercolorline